

SL2U

Dieses kompakte Präsentations-Talent mit 1.200 ANSI Lumen bietet Anwendern interessante Vorteile bei der Gestaltung hochwertiger Präsentationen.

Ausgestattet mit der prämierten Natural Color Matrix, dem weltweiten sRGB-Farbstandard, der Raumlichtkontrolle RIS® und dem neuen 3D-Cineview™ Line-Doubler eignet sich der Beamer auch für den Einsatz im Home-Cinema.



Modell	SL2U
Technologie	3 x 0,7" Polysilizium LCD
Auflösung/Pixelanzahl	800 x 600 (ges. 1.440.000 Pixel)*
Farben	16,77 Millionen
Video	540 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–120 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–85 kHz
Bandbreite	bis 140 MHz
Projektionslampe	150 W NSH
Lampenlebensdauer	ca. 2.000 Std.
Objektiv	F/1.9–2.2, f = 27–32 mm
Bildhelligkeit	1.200 ANSI Lumen
Bildausleuchtung	85%
Kontrast	600:1
Projektionsentfernung	1,3–13,6 m
Bilddiagonale	1,02–7,6 m
Integrierte/r Lautsprecher	1 W Mono
Lüftergeräusch	34 dB (Low Mode)
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 800 x 600 Pixel (Kompr. 1.024 x 768 Pixel)
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43/Pal (inkl. PAL-M, N) SECAM/PAL-60/DVD/HDTV (525 p, 720 p, 1.080 i)/SCART(RGB + 1 VSync)
Funktionen/Besonderheiten	Natural Color Matrix (+ RGB-Tint), 3D-CineView™-Linedoubler, sRGB, RIS®, Gammakorrektur mit 3 Presets, Digital-Expand-Zoom, Picture-in-Picture
Eingänge	PC (RGB): Mini D-Sub 15-polig Video: RCA + 1 x S-Video Audio: 1 x Stereo RCA
Ausgänge	RGB: Mini D-Sub 15-polig
Kommunikationsschnittstellen	RS-232C (DIN 8-polig),
Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Softbag, Bedienungsanleitung
Maße (H x B x T)	237 x 94 x 315 mm (inkl. Standfüße)
Gewicht	2,9 kg
Spannungsverbrauch ca.	230 W
Spannung	100–240 V/AC ±10%, 50/60 Hz