

XL25U

Lichtstark, zuverlässig, extrem leise: Für den Einstieg in das Spitzensegment portabler Präsentations-Projektoren bietet Mitsubishi den neuen XL25U. Mit einer Lichtstärke von 2.300 ANSI Lumen sowie einem Leistungsspektrum, das dem seines großen Bruders XL30U entspricht, offeriert auch dieser Beamer eine ausgezeichnete Performance.



Modell	XL25U
Technologie	3 x 0,99" Polysilizium LCD
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 2.359.296 Pixel)
Farben	16,77 Millionen
Video	540 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–120 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–100 kHz
Bandbreite	bis 170 MHz
Projektionslampe	270 W SHP
Lampenlebensdauer	ca. 2.000 Std.
Objektiv	F/1.7–2.2, f = 37–46 mm
Bildhelligkeit	2.300 ANSI Lumen
Bildausleuchtung	85%
Kontrast	500:1
Projektionsentfernung	1,4–11,0 m
Bilddiagonale	1,02–7,68 m
Integrierte/r Lautsprecher	3 W Mono
Lüftergeräusch	27 dB (Low Mode)
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (Kompr. 1.280 x 1.024 Pixel; 1.600 x 1.200 Pixel bei 170 MHz)
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43/Pal (inkl. PAL-M, N) SECAM/PAL-60/DVD/HDTV (525 p, 720 p, 1.080 I)/SCART(RGB + 1 VSync)
Funktionen/Besonderheiten	Natural Color Matrix (+ RGB-Tint), 3D-CineView™-Line-Doubler, sRGB, RIS®, Gammakorrektur mit 3 Presets, Digital-Zoom, Picture-in-Picture, Program. Splash, Learning Remote
Eingänge	PC1 (RGB1): Mini D-Sub 15-polig, PC2 (RGB2): 5 x BNC, PC Audio: 1 x Stereo Mini-Stecker (ø 3.5 mm) Video1: RCA + 1 x S-Video Video2: RCA + 1 x BNC Video Audio: 2 x Stereo RCA
Ausgänge	RGB: Mini D-Sub 15-polig Audio: Stereo Mini-Stecker (ø 3.5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS-232C (DIN 8-polig), USB-Anschluss für Maus
Zubehör	Kabelsatz, Programmierbare Fernbedienung, Bedienungsanleitung, 1 Ersatzfilter
Maße (H x B x T)	380 x 157 x 307 mm (inkl. Standfüße)
Gewicht	5,9 kg
Spannungsverbrauch ca.	360 W
Spannung	100–240 V/AC ±10%, 50/60 Hz